

ГРАНІТ 42

бетонозмішувальна установка

- мобільна
- автогабарит
- безфундаментна
- швидкий монтаж



ЗИМОВЕ ВИКОНАННЯ



Бетонозмішувач
роторний
СБ-146А-11



СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ

ПАТ „БЕТОНМАШ”

✉ 84105, Україна,
Донецька область,
м. Слов'янськ,
вул. Солодилова, 1
🌐 www.betonmash.com
✉ market@betonmash.com

+38 (06262) 3 83 71
+38 (06262) 3 83 56
+38 (0626) 63 55 75
📠 +38 (06262) 3 83 84
+38 (06262) 2 42 99

Представництво в Києві

+38 (050) 473 76 00
+38 (044) 499 07 76
+38 (067) 623 24 65
✉ val_stet@mail.ru

Представник в Польщі

Мирослав Врублевські
✉ м. Сім'ятичі,
вул. Чехановецька, 39
📞 +48 (50) 410 04 48
🌐 wroblmir
✉ emwu59@o2.pl

Технічні характеристики ГРАНІТ 42 (СБ-241В)

Бетонозмішувач	
Роторний, примусовий, циклічний	СБ-146А-11
об'єм готового замісу, л	750
об'єм по завантаженню, л	1125
Силос цементу розбірний	
1 - 3 шт.	місткість кожного
	від 20 т
Витратні бункери	
сумарний об'єм, т	32
кількість відсіків, шт.	2 - 3
Скіповий підйомник (з донним розвантаженням матеріалів)	
потужність приводу, кВт	7,5
швидкість підйому скіпа, м/с	0,35
маса матеріалу, кг	max
	1800

ВІДМІННОСТІ І ПЕРЕВАГИ ГРАНІТ 42

- швидкий монтаж, не вимагає фундаментів (крім пандусів);
- приведення в робоче положення за 1 день;
- розводка електро- та пневмотрас;
- високоточне дозування компонентів за допомогою надійної тензометрії;
- еластична підвіска тензодатчиків, що виключає вплив вібрації;
- подвійні затвори в бункерах інертних матеріалів.

БАЗОВИЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

- двовідсічні бункери інертних, перегородка на один відсік з можливістю самостійно створити тривідсічні сумарною місткістю 32 т;
- круглохильний скіповий підйомник з донним розвантаженням матеріалів ємністю 1 800 кг;
- блок змішувача з бетонозмішувачем тарілчастого типу СБ-146А-11 (1125/750 л);
- блок дозування з дозаторами цементу 410 кг максимум і води 180 кг максимум;
- пневмоустаткування «Samozzi» (Італія);
- кабіна оператора з електрообладнанням і автоматичною системою керування «Mix Master» (повна інтеграція з 1С).

БЗУ ГРАНІТ 42 оснащена надійним високоефективним бетонозмішувачем тарілчастого типу, який пройшов багаторічну експлуатаційну перевірку, а також сучасною периферією зберігання, дозування і подачі компонентів бетонної суміші. Периферія була розроблена із застосуванням комплектуючих провідних європейських і світових виробників Samozzi, WAM, Bonfiglioli, Siemens, Mitsubishi.

Програма керування «Mix Master» інтегрується з 1С та іншими програмами обліку.

МОЖЛИВЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

- дозатори хімдодатків на 10 кг або 40 кг;
- система контролю заданої жорсткості суміші на базі вологомірів «Franz Ludwig» (Німеччина) або «Аквасенсор» (Україна);
- використання 2-х або 3-х силосів цементу;
- зимовий комплект обшивки БЗУ і обігрів інертних матеріалів;
- тривідсічні бункери інертних матеріалів.

Продуктивність, м ³ /год.	42
--------------------------------------	----

Живильник шнековий	
---------------------------	--

потужність приводу, кВт	7,5
діаметр корпусу, мм	194
довжина, м	7,6

Дозатори	
-----------------	--

цемент, кг	max	410
вода, кг	max	180
інертні матеріали, кг	max	1800

Габарити установки	
---------------------------	--

довжина, м	13,6
ширина, м	9,5
висота, м	8,8

ТРАНСПОРТУВАННЯ: АВТОГАБАРИТ



ГРАНІТ 42

Може поставлятися у всесезонному (зимовому) або в літньому виконанні.

Термін поставки 60-75 днів.

